**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

**UTRUSTNING:**

A. Rostfri slinga 25m

**TILLVAL:**

- BoRö 3vägs shuntpaket
- BoRö Biv shuntpaket
- Elpatron 3kW, 6kW, 9kW

**ANSLUTNINGAR:**




- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
- 4.(Ø22) Anslutning Biv Shunt
- 5.(Ø22) Kallvatten in
- 6.(Ø22) Varmvatten ut
- 7.(1"utv) Extra retur värmekälla

Bakom frontplåt

- 8.(DN25) Avtappning/extra anslutning
- 9.(Ø9inv) Givarrör 5st
- 10.(DN50) Elpatrosmuff (Elpatron tillval)

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....695mm  
 Djup:.....695mm  
 Höjd:.....1760mm  
 Arbetstryck Radiatorkrets:..Max 3Bar  
 Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar  
 Reshöjd:.....1900mm

Wikt Kg: <b>112.37</b>	Datum: <b>2011-09-05</b>	Konstruerad av: <b>JSV</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 m</b>	Namn:  <b>TIDA 500 BR25</b>				Art. Nr: <b>505-578000</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: