**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

A. Förrådsberedare 280L Rostfri

ANSLUTNINGAR:

- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN32) Tillopp från värmekälla
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag/Retur till värmekälla
- 5.(DN20) Avtappning/Expansion




TEKNISKA DATA:

Bredd:.....700mm
 Djup:.....700mm
 Höjd:.....1730mm
 Volym varmvatten:.....280L
 Arbetstryck:.....Max 3Bar
 Arbetstryck varmvatten:.....Max 10Bar
 Arbetstemp:.....Max 100°C
 Reshöjd:.....1840mm

Isolering mineralull: 45mm runt tanken,
 95mm på toppen.

OBS!

Isoleringen komprimeras ca 15mm en mindre sträcka på varje sida.
 Om bättre isolering önskas och utrymme finns, rekommenderas modell TIP500 med 110mm isolering runt tanken och 145mm på toppen.

Wikt Kg: 130.05	Datum: 2014-10-08	Konstruerad av: AEN	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: TIV500L/FR300				Art. Nr: 501V-30200	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: