**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

**UTRUSTNING:**

A.(Ø22)Varmvattenslinga 25m

**ANSLUTNINGAR:**




- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
- 4.(Ø22) Anslutning för BoRö Shuntpaket (Artnr: 001-10013 anges vid beställning)
5. Kabelgenomföringar

Bakom frontplåt

- 6.(DN20) Avtappning
- 7.(Ø7 inv) Tempgiv. termometer front övre
- 8.(Ø7 inv) Tempgiv. extern värmekälla
- 9.(Ø7 inv) Tempgiv. termometer front nedre
- 10.(DN50) Elpatronuttag

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....700mm  
 Djup:.....700mm  
 Höjd:.....1750mm  
 Arbetstryck Radiatorkrets:....Max3Bar  
 Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar

Vikt Kg: <b>122.99</b>	Datum: <b>2014-09-30</b>	Konstruerad av: <b>AEN</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr:	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 m</b>	Namn:  <b>TIDA500L/B25</b>				Art. Nr: <b>504-621000</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	