**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

- A. Förrådsberedare 185L Rostfri
 - B. Solslinga(Ø15) 10m
 - C. Ø22mm anslutning för BoRö 3-vägs shuntpaket.
- OBS: EJ standard, anges vid beställning.

ANSLUTNINGAR:




- 1.(Ø12) Avluftning
- 2.(1" utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1" utv) Retur till värmekälla
- 4.(Ø15) Sol in
- 5.(Ø15) Sol ut
- 6.(Ø22) Varmvatten
- 7.(Ø22) Kallvatten

Bakom frontplåt

- 8.(DN20) Avtappning
- 9.(Ø9.5 inv) Tempgiv. termometer front övre
- 10.(Ø9.5 inv) Tempgiv. extern värmekälla
- 11.(Ø9.5 inv) Tempgiv. termometer front nedre
- 12.(DN50) Elpatronuttag

TEKNISKA DATA:

Bredd:.....600mm
 Djup:.....600mm
 Höjd:.....1610mm
 Arbetstryck Radiatorkrets:....Max 3Bar
 Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar

Vikt Kg: 101.47	Datum: 2013-09-02	Konstruerad av: AEN	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr: 1	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: TIDA300/FR200/Sol9				Art. Nr: 304-202300	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	