**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

- A. Förrådsberedare 280L Rostfri
 - B. Solslinga 10m Ø22mm
 - C. Ø22mm anslutning för BoRö 3-vägs shuntpaket.
- OBS: EJ standard, anges vid beställning

ANSLUTNINGAR:




- 1.(Ø12) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tilllopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
- 4. Kabelgenomföring
- 5.(Ø15) Sol in
- 6.(Ø15) Sol ut
- 7.(Ø22) Varmvatten ut
- 8.(Ø22) Kallvatten in

Bakom frontplåt

- 9.(DN20) Avtappning
- 10.(Ø9.5 inv) Tempgiv. termometer front övre
- 11.(Ø9.5 inv) Tempgiv. extern värmekälla
- 12.(Ø9.5 inv) Tempgiv. termometer front nedre
- 13.(DN50) Elpatronuttag

TEKNISKA DATA:

Bredd:.....700mm
 Djup:.....700mm
 Höjd:.....1715mm
 Arbetstryck Radiatorkrets:....Max 3Bar
 Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar

Vikt Kg: 130.42	Datum:	Konstruerad av: AEN	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr: 1	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: TIDA500/FR300/Sol10				Art. Nr: 504-302400	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: