**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

A.(Ø22)Varmvattenslinga 20m

ANSLUTNINGAR:




- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
- 4.(Ø22) Anslutning för BoRö Shuntpaket (Artnr: 001-10013 anges vid beställning)
5. Kabelgenomföringar

Bakom frontplåt

- 6.(DN20) Avtappning
- 7.(Ø7 inv) Tempgiv. termometer front övre
- 8.(Ø7 inv) Tempgiv. extern värmekälla
- 9.(Ø7 inv) Tempgiv. termometer front nedre
- 10.(DN50) Elpatronuttag

TEKNISKA DATA:

Bredd:.....600mm
 Djup:.....600mm
 Höjd:.....1610mm
 Arbetstryck Radiatorkrets:....Max3Bar
 Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar

Vikt Kg: 85.42	Datum: 2010-12-13	Konstruerad av: AEN	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: <h1 style="text-align: center;">TIDA 300/B20</h1>				Art. Nr: <h2 style="text-align: center;">304-611000</h2>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	