**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.




ANSLUTNINGAR:

- 1.(1" utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN32) Tillopp från värmekälla
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN32) Retur till värmekälla
- 6.(DN20) Avtappning/Expansion

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....960mm
 Djup:.....960mm
 Höjd:.....1830mm
 Arbetstryck:.....Max 3Bar
 Arbetstemp:.....Max 100°C
 Reshöjd:.....2000mm

Isolering mineralull: 110mm runt tanken,
 145mm på toppen.

Vikt Kg: 96.51	Datum: 2014-11-14	Konstruerad av: JSV	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: TIP 750L/A				Art. Nr: 752-000000
	Generell Ra: 					Kund/Notering:
	Ritningsnummer:					Revision: