**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:




A. Avtappningskran DN15 + Bussning DN25/15

ANSLUTNINGAR:

- 1.(DN25inv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN32) Anslutningsrör 4st
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN25) Avtappning
- 5.(Ø9Inv.) Givarrör(termometrar)
- 6.(DN50) Elpatronuttag

TEKNISKA DATA:

Bredd:.....700mm
 Djup:.....700mm
 Höjd:.....1740mm
 Arbetstryck:.....Max3Bar
 Provtryck:.....4,3Bar

Vikt Kg: 99.04	Datum: 2013-10-31	Konstruerad av: AEN	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 v	Namn: <h1 style="text-align: center;">TIDA500L-A</h1>				Art. Nr: 504-00000	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: A